



## PORIT Planbauplatten

Produktkennwerte								Logistik										
Bezeichnung	Abmessungen mm			Biegezug- festigkeit N/mm <sup>2</sup>	Roh- dichte- klasse kg/dm <sup>3</sup>	Wärme- leitzahl λ W/mK	Profilierung	Leistungs- erklärung <sup>1)</sup>	Paletteninhalt			Fracht- gewicht t/Pal.	Palettenabmessungen mm			Mörtel- beigabe kg/Pal.	Materialbedarf Steine	
	L	B	H						Stück	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>		L	B	H		pro m <sup>2</sup>	pro m <sup>3</sup>
PPpl - 0,55	624	50	249	≥ 4	0,55	-	ohne	PBWLN-5131000025-1	180	28,13	1,41	0,972	750	1250	1500	20,16	6,40	128,00
	624	75	249	≥ 4	0,55	-	ohne	PBWLN-5131000026-1	120	18,75	1,41	0,972	750	1250	1500	20,16	6,40	85,33
	624	100	249	≥ 4	0,55	-	ohne	PBWLN-5131000027-1	90	14,06	1,41	0,972	750	1250	1500	14,38	6,40	64,00
	624	115	249	≥ 4	0,55	-	NF	PBWLN-5131000028-1	78	12,19	1,40	0,965	750	1250	1500	14,28	6,40	55,65
	624	150	249	≥ 4	0,55	-	NF	PBWLN-5131000029-1	60	9,38	1,41	0,972	750	1250	1500	14,38	6,40	42,67

NF=Nut+Feder | DNF=Doppel-Nut+Feder | NFG=Nut+Feder+Grifftasche | DNFG=Doppel-Nut+Feder+Grifftasche

Alle PORIT-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit Schrumpffolie verpackt.

<sup>1)</sup> Download unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu)