



PORIT Plansteine

Produktkennwerte								Logistik										
Bezeichnung	Abmessungen mm			Festigkeits- klasse N/mm ²	Roh- dichte- klasse kg/dm ³	Wärme- leitzahl λ W/mK	Profilierung	Leistungs- erklärung ¹⁾	Paletteninhalt			Fracht- gewicht t/Pal.	Palettenabmessungen mm			Mörtel- beigabe kg/Pal.	Materialbedarf Steine	
	L	B	H						Stück	m ²	m ³		L	B	H		pro m ²	pro m ³
PPW 2 - 0,35	499	200	249	2	0,35	0,09	NFG	PBWLN-5130026006-1	42	5,25	1,050	0,516	750	1000	1400	12,50	8,00	40,00
	624	240	249	2	0,35	0,09	DNFG	PBWLN-5131000035-1	36	5,63	1,350	0,658	750	1250	1400	15,63	6,40	26,67
	499	300	249	2	0,35	0,09	DNFG ²⁾	PBWLN-5130028005-1	30	3,75	1,125	0,552	750	1000	1500	12,50	8,00	26,67
	499	365	249	2	0,35	0,09 ¹⁾	DNFG ²⁾	PBWLN-5130029005-1	24	3,00	1,095	0,537	750	1000	1460	12,50	8,00	21,92
	499	400	249	2	0,35	0,09 ¹⁾	DNFG	PBWLN-5131000019-1	18	2,25	0,900	0,445	750	1000	1200	12,50	8,00	20,12
	499	425	249	2	0,35	0,09 ¹⁾	DNFG	PBWLN-5131000020-1	18	2,25	0,956	0,472	750	1000	1275	12,50	8,00	18,94
	499	480	199	2	0,35	0,09 ¹⁾	DNFG	PBWLN-5131000021-1	30	3,00	1,440	0,700	1000	1000	1440	18,43	10,00	20,98
PPW 2 - 0,40	499	175	249	2	0,40	0,10	NFG	PBWLN-5130042006-1	48	6,00	1,050	0,587	750	1000	1400	12,50	8,00	45,71
	499	200	249	2	0,40	0,10	NFG	PBWLN-5130044006-1	42	5,25	1,050	0,587	750	1000	1400	12,50	8,00	40,00
	499	240	249	2	0,40	0,10	DNFG	PBWLN-5130046005-1	36	4,50	1,080	0,603	750	1000	1400	12,50	8,00	33,33
	499	300	249	2	0,40	0,10	DNFG ²⁾	PBWLN-5130048005-1	30	3,75	1,125	0,628	750	1000	1500	12,50	8,00	26,67
	499	365	249	2	0,40	0,10	DNFG ²⁾	PBWLN-5130050005-1	24	3,00	1,095	0,611	750	1000	1460	12,50	8,00	21,92
PPW 4 - 0,50	499	200	249	4	0,50	0,12	NFG	PBWLN-5130834006-1	42	5,25	1,050	0,729	750	1000	1400	12,50	8,00	40,00
	499	240	249	4	0,50	0,12	DNFG	PBWLN-5130836005-1	36	4,50	1,080	0,749	750	1000	1400	12,50	8,00	33,33
	499	300	249	4	0,50	0,12	DNFG ²⁾	PBWLN-5130838005-1	30	3,75	1,125	0,779	750	1000	1500	12,50	8,00	26,67
	499	365	249	4	0,50	0,12	DNFG ²⁾	PBWLN-5130840005-1	24	3,00	1,095	0,759	750	1000	1460	12,50	8,00	21,92
PPW 4 - 0,60	499	175	249	4	0,60	0,16	NFG	PBWLN-5130101006-1	48	6,00	1,050	0,871	750	1000	1400	12,50	8,00	45,71
	499	240	249	4	0,60	0,16	DNFG	PBWLN-5130103005-1	36	4,50	1,080	0,895	750	1000	1400	12,50	8,00	33,33
PPW 6 - 0,65	499	175	249	6	0,65	0,18	NFG	PBWLN-5131000014-1	48	6,00	1,050	0,941	750	1000	1400	12,50	8,00	45,71
	499	200	249	6	0,65	0,18	NFG	PBWLN-5131000015-1	42	5,25	1,050	0,941	750	1000	1400	12,50	8,00	40,00
	499	240	249	6	0,65	0,18	DNFG	PBWLN-5131000016-1	36	4,50	1,080	0,968	750	1000	1400	12,50	8,00	33,33
	499	300	249	6	0,65	0,18	DNFG	PBWLN-5131000017-1	30	3,75	1,125	1,007	750	1000	1500	12,50	8,00	26,67
	499	365	249	6	0,65	0,18	DNFG	PBWLN-5131000018-1	24	3,00	1,095	0,981	750	1000	1460	12,50	8,00	21,92

NF=Nut+Feder | DNF=Doppel-Nut+Feder | NFG=Nut+Feder+Grifftasche | DNFG=Doppel-Nut+Feder+Grifftasche

Alle PORIT-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit Schrumpffolie verpackt.

¹⁾ Download unter www.dopcap.eu

¹⁾ Wanddicken 365/400/425/480 mm auf Anfrage in $\lambda=0,08$ W/mK lieferbar

²⁾ Wanddicken 300/365 mm auf Wunsch als Eckstein lieferbar

(einseitig ohne Profilierung, einseitig Nut bzw. Doppel-Nut + Grifftasche)