



PORIT XL

Produktkennwerte								
Bezeichnung	Abmessungen mm			Festigkeits- klasse N/mm ²	Roh- dichte- klasse kg/dm ³	Wärme- leitzahl λ W/mK	Profilierung	Leistungs- erklärung ¹⁾
	L	B	H					
PPW 2 - 0,35 ¹⁾	624	240	499	2	0,35	0,09	DNF	PBWLN-5131000013-1
	624	300	499	2	0,35	0,09	DNF	PBWLN-5131000012-1
	624	365	499	2	0,35	0,09	DNF	PBWLN-5131000011-1
PPW 2 - 0,40 ¹⁾	624	175	499	2	0,40	0,10	NF	PBWLN-5131000003-1
	624	200	499	2	0,40	0,10	NF	PBWLN-5130880000-1
	624	240	499	2	0,40	0,10	DNF	PBWLN-5130881000-1
	624	300	499	2	0,40	0,10	DNF	PBWLN-5130882000-1
	624	365	499	2	0,40	0,10	DNF	PBWLN-5131000001-1
PPW 4 - 0,50 ¹⁾	624	200	499	4	0,50	0,12	NF	PBWLN-5130883000-1
	624	240	499	4	0,50	0,12	DNF	PBWLN-5130884000-1
	624	300	499	4	0,50	0,12	DNF	PBWLN-5130885000-1
	624	365	499	4	0,50	0,12	DNF	PBWLN-5131000002-1
PPW 4 - 0,60 ¹⁾	624	175	499	4	0,60	0,16	NF	PBWLN-5131000004-1

Logistik									
Paletteninhalt			Fracht- gewicht t/Pal.	Palettenabmessungen mm			Mörtel- beigabe kg/Pal.	Materialbedarf Steine	
Stück	m ²	m ³		L	B	H		pro m ²	pro m ³
16	5,00	1,200	0,587	1250	1000	1000	6,12	3,20	13,33
12	3,75	1,125	0,552	1250	1000	1000	5,74	3,20	10,67
12	3,75	1,369	0,667	1250	1000	1000	6,98	3,20	8,77
24	7,50	1,313	0,729	1250	1000	1000	6,70	3,20	18,29
20	6,25	1,250	0,695	1250	1000	1000	6,38	3,20	16,00
16	5,00	1,200	0,668	1250	1000	1000	6,12	3,20	13,33
12	3,75	1,125	0,628	1250	1000	1000	5,74	3,20	10,67
12	3,75	1,369	0,759	1250	1000	1000	6,98	3,20	8,77
20	6,25	1,250	0,864	1250	1000	1000	6,38	3,20	16,00
16	5,00	1,200	0,830	1250	1000	1000	6,12	3,20	13,33
12	3,75	1,125	0,779	1250	1000	1000	5,74	3,20	10,67
12	3,75	1,369	0,944	1250	1000	1000	6,98	3,20	8,77
24	7,50	1,313	1,084	1250	1000	1000	6,70	3,20	18,29

NF=Nut+Feder | DNF=Doppel-Nut+Feder | NFG=Nut+Feder+Grifftasche | DNFG=Doppel-Nut+Feder+Grifftasche

¹⁾lieferbar auf Anfrage

Alle PORIT-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit Schrumpfolie verpackt.

¹⁾Download unter www.dopcap.eu